



Наименование материала: **2CNAG-7EEDV**

Технические характеристики

Конструкция ленты

Группа продукции	Синтетические ленты
Верхняя поверхность	Поливинилхлорид (ПВХ)
Вид поверхности	SuperGrip / GP
Материал покрытия	ПВХ
Цвет	Тёмно-Зелёный
Нижняя поверхность	
Вид поверхности	Белая, гладкая
Материал покрытия	Ткань полиэстер
Цвет	Белая
Корд	Полиэстер
Количество слоев	2

Технические характеристики ленты

Толщина	6.0 мм
Вес	5.5 кг/м²
Натяжение ленты для 1% удлинения	10 Н/мм
Мин. диаметр огибания Ø	65 мм
Мин. диаметр огибания обратный Ø	100 мм
Коэффициент трения о сталь согласно ISO 21182	0.15
Диапазон температур	-15°C/+80°C
Твердость верхней поверхности	80 ShA
Антистатичная	Да
Стандартная ширина	3000 mm

Свойства продукта

Поперечная стабильность	Да
Работа в желобе	
Контакт с пищевыми продуктами (FG)	
REACH / ROHS	
FDA	
EC1935:2004 / EU No.10/2011	
Антимикробный и антигидролизный (AM))	
Термостойкость (HR)	
Не лохматящиеся края (FL))	
Не поддерживает горение (FR)	
Уровень шума	
Электропроводность (Ω))	
Маслостойкость	

Рекомендации по соединению

Тип соединения	Двойной зубчатый шов
Температура на верхней пластине	176°C
Температура на нижней пластине	175°C
Время выдержки	120 секунд
Давление	1 Бар

Верхняя сторона лент



Нижняя сторона ленты

